

## Модуль серии Fast Termination с угловыми портами, 6<sub>A</sub>, 6 и 5e

- ✓ Посадочные размеры соответствуют формату KeyStone
- ✓ Материал покрытия контактов в разъеме - золото 50 мкд

Коммутационные модули NIKOMAX с угловыми портами (серия «AN») относятся к системе Fast Termination и спроектированы специально для использования с инструментом для быстрой заделки NMC-FT-TOOL. Разведите кабель на контактах модуля, вставьте его в инструмент и просто сожмите рукоятки. Аккуратная и качественная заделка в одно нажатие! IDC контакты модулей AN также совместимы с обычным ударным инструментом с ножом 110 типа или KRONE.

Особенностью модулей серии AN является расположение портов под углом, что, при установке в наборную панель NMC-RP24-BLANK-AN-1U-MT, позволяет удобно выводить коммутационные шнуры в стороны и закреплять их на вертикальных кабельных органайзерах. Такое решение не требует установки стандартных кабельных органайзеров, экономя каждый третий юнит шкафу.

Модули NMC-KJSA2-AN-MT (кат.6<sub>A</sub>), NMC-KJSE2-AN-MT (кат.6) и NMC-KJSD2-AN-MT (кат.5e) выполнены в литых, полностью экранированных корпусах из цинк-алюминиевого сплава.

Модули NMC-KJUE2-AN-WT (кат.6) и NMC-KJUD2-AN-WT (кат.5e) выполнены в корпусах из высокопрочного пластика и отлично подходят для построения неэкранированных систем.



**NMC-KJSA2-AN-MT**  
RJ45/8P8C, STP, Кат.6<sub>A</sub>



**NMC-KJSE2-AN-MT**  
RJ45/8P8C, STP, Кат.6



**NMC-KJSD2-AN-MT**  
RJ45/8P8C, STP, Кат.5e



**NMC-KJUE2-AN-WT**  
RJ45/8P8C, UTP, Кат.6



**NMC-KJUD2-AN-WT**  
RJ45/8P8C, UTP, Кат.5e

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-KJSA2-AN-MT	NMC-KJSE2-AN-MT	NMC-KJSD2-AN-MT	NMC-KJUE2-AN-WT	NMC-KJUD2-AN-WT
Категория	6 <sub>A</sub>	6	5e	6	5e
Полоса пропускания	500 МГц	250 МГц	100 МГц	250 МГц	100 МГц
Исполнение	Экранированное			Неэкранированное	
Тип разъемов	RJ45/8P8C				
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза				
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото (50 мкд) поверх никеля				
Количество переключения шнуров	Не менее 750-ти				
Тип IDC контактов (монтаж)	Устройство для быстрой заделки FT-TOOL или ножи 110/KRONE				
Схема разводки	T568A/B				
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)				
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза				
Материал покрытия IDC контактов	Олово				
Материал пластика	Высокопрочный негорючий пластик, соответствует UL94V-0				
Цвет	Металлик			Белый	
Габариты, ШxВxГ	17x19x40			17x19x32	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568				
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive				
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С				
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет				
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX				

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Исполнение	Габариты, ШxВxГ, мм	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-KJSA2-AN-MT	6 <sub>A</sub>	Экранированное	17x19x40	0,000069	0,022
NMC-KJSE2-AN-MT	6	Экранированное	17x19x40	0,000069	0,022
NMC-KJSD2-AN-MT	5e	Экранированное	17x19x40	0,000069	0,022
NMC-KJUE2-AN-WT	6	Неэкранированное	17x19x32	0,000068	0,010
NMC-KJUD2-AN-WT	5e	Неэкранированное	17x19x32	0,000068	0,010

Базовая комплектация:	NMC-KJSA2-AN-MT	NMC-KJSE2-AN-MT	NMC-KJSD2-AN-MT	NMC-KJUE2-AN-WT	NMC-KJUD2-AN-WT
Модуль	1 шт.				
Защитная крышка	1 шт.				
Изолирующая крышка	1 шт.	1 шт.	1 шт.		
Клипса заземления	1 шт.	1 шт.	1 шт.		
Стяжка нейлоновая	1 шт.	1 шт.	1 шт.		
Инструкция по монтажу	1 шт.				

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.